

WellGate 3502A/3504A

2 FXS/ 4 FXS

WellGate 35系列產品為網路電話閘道器，其中包含3502A與3504A兩種型號，分別提供兩埠及四埠FXS端口，客戶可以依需求選擇不同的產品。內建的兩個網路接口，讓使用者可無需準備額外的集線器，便可與原有網路環境結合。

透過WellGate 35系列產品可達到網路語音通話及T. 38傳真雙項功能，其採用標準SIP (3261) 與H. 323協定，相容性甚高，客戶可透過簡單的設定，輕鬆達到網路電話節費的效益。

產品優點

- 便於與傳統話機或交換機介接
- 長途或跨國電話節費
- 可遵循傳統電話撥號模式
- 便於與ADSL/Cable Modem 或固定式網路設備連結
- 可以各式網路交換機介接
- 透過Welltech PRO-9500 Provision Server可集中式管理



	H. 323版本	SIP版本
通訊協定	ITU-T H. 323 v2/v3/v4 相容	SIP RFC3261
相容系統	GnuGK (Behind NAT)	OpenSER, Asterisk
電話功能	通話保留，來電轉接，來電轉送 (H. 450)	通話保留，來電轉接，來電轉送
傳真	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動傳真偵測 ● T. 38 G3 ● Group 3 Fax Relay 2. 4-14. 4kbps 	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動傳真偵測 ● T. 38 G3 ● Group 3 Fax Relay 2. 4-14. 4kbps
語音壓縮格式	<ul style="list-style-type: none"> ● G. 711A/ μ-law, G. 723. 1, G. 729A, G. 729, G. 729B, G. 729AB 	<ul style="list-style-type: none"> ● G. 711A/ μ-law, G. 723. 1, G. 729A, G. 729, G. 729B, G. 729AB
網路介面	<ul style="list-style-type: none"> ● 10/100Base-T Ethernet RJ-45x2 	<ul style="list-style-type: none"> ● 10/100Base-T Ethernet RJ-45x2
FXS 介面	<ul style="list-style-type: none"> ● RJ-11 FXSx2-WellGate/3502A ● RJ-11 FXSx4-WellGate 3504A ● ON-Hook Voltage:48Vdc ● Ring Voltage:50 V RMS ● Loop Current:Constant 23mA 	<ul style="list-style-type: none"> ● RJ-11 FXSx2-WellGate/3502A ● RJ-11 FXSx4-WellGate 3504A ● ON-Hook Voltage:48Vdc ● Ring Voltage:50 V RMS ● Loop Current:Constant 23mA
語音特性	<ul style="list-style-type: none"> ● VAD (Voice Activity Detection) ● CNG (Comfort Noise Generation) ● AEC (Acoustic Echo Cancellation)-G. 168 ● Dynamic Jitter Buffer 	<ul style="list-style-type: none"> ● VAD (Voice Activity Detection) ● CNG (Comfort Noise Generation) ● AEC (Acoustic Echo Cancellation)-G. 168 ● Dynamic Jitter Buffer
QoS	<ul style="list-style-type: none"> ● DiffServ 	<ul style="list-style-type: none"> ● DiffServ
來電顯示	<ul style="list-style-type: none"> ● FSK (Bellcore)/DTMF generation 	<ul style="list-style-type: none"> ● FSK (Bellcore)/DTMF generation
Console Port	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 D-SUB 9 pin RS-232 port 	<ul style="list-style-type: none"> ● 1 D-SUB 9 pin RS-232 port
Tone	<ul style="list-style-type: none"> ● DTMF/CPT (Call Progress Tone) generation/detection 	<ul style="list-style-type: none"> ● DTMF/CPT (Call Progress Tone) generation/detection



網路環境	<ul style="list-style-type: none"> ● 支援固定及動態 IP ● 支援NAT或 IP分享器環境 ● 支援PPPoE 	<ul style="list-style-type: none"> ● 支援固定及動態 IP ● 支援NAT或 IP分享器環境 ● 支援PPPoE
管理安全性	<ul style="list-style-type: none"> ● 帳號及密碼登入管理介面 	<ul style="list-style-type: none"> ● 帳號及密碼登入管理介面
設定管理介面	<ul style="list-style-type: none"> ● Console port, TELNET, Web Browser 	<ul style="list-style-type: none"> ● Console port, TELNET, Web Browser
系統升級	<ul style="list-style-type: none"> ● 可遠端TFTP/FTP系統升級 	<ul style="list-style-type: none"> ● 可遠端TFTP/FTP系統升級
電源	<ul style="list-style-type: none"> ● Input AC 100V~240V Output DC12V 	<ul style="list-style-type: none"> ● Input AC 100V~240V Output DC12V
認證	FCC Part 15 Class B, CE Class B, VCCI Class B	FCC Part 15 Class B, CE Class B, VCCI Class B
運作溫度	0°C to 40°C	0°C to 40°C
工作濕度	10% to 90% (Non-condensing)	10% to 90% (Non-condensing)
體積重量	<ul style="list-style-type: none"> ● 223mm (W) x35mm (H) x152mm (D) ● 1.5kg 	<ul style="list-style-type: none"> ● 223mm (W) x35mm (H) x152mm (D) ● 1.5kg

