

偉僑產品發表附註表

日期: 2009/10/12

部門:	SDD1	發表人:	Songyo
產品名稱:	WellGte2644,2608 and 2680	對象:	<input type="checkbox"/> H.W. <input checked="" type="checkbox"/> S.W.
目的:	韌體發表版本 : wg26xx_ap_106d		
發表內容			
錯誤修正			
<ol style="list-style-type: none">1. 解決有時 FXO 埠進線時無反應.2. 在 SIP Setting 中設定 Proxy 的 IP Address 為 Domain Name 時,不會執行轉譯成 IP 的動作, 以致無法註冊.3. 在使用 G.723 時,若有靜音封包送達,會導致系統停機.4. 若為被保留方,執行 Refer 轉接時,Notify 訊息只送一次就停止不送.5. 提高 Bypass 方式傳真時的成功率.			
特色和新增			
<ol style="list-style-type: none">1. 當通話掛斷時, FXO 能偵側電壓極性反轉及迴路電流停止(Loop Current Drop), 以便自動釋放 FXO 外線2. 當 IP 遠端通知通話掛斷時, FXS 自動產生電壓極性反轉或迴路電流停止(Loop Current Drop).3. 在 2644 於非 PABX Mode 時,若 IP 端來話至代表號的註冊埠,可尋找閒置的 FXO 埠後,做一次撥號.4. 增加 PRACK 可支援 Support 或 Required.5. 加減碼增加為 7 個群組, 除個別路由進線(FXS, FXO, IP trunk) 先執行一次外,另外有 4 個群組可供 Call Route 時選擇使用.6. 增加 Call Route 的設定,支援 Backup Routing 及二次加減碼.7. DM 支援 Pause(撥號暫停)符號,當 FXO 撥出去進入對方的 IVR 系統時,可進行二次撥號. (輸入單字 p 會延遲 2 秒,可輸入多個 P)8. 支援 Welltech 的 SIP/RTP 加密功能, 以突破當地 ISP 對網路電話的封鎖.9. FXO 埠支援 SIP/RFC2833 的電話機、交換機的 Flash 功能			
WEB 配置項目變更			
<ol style="list-style-type: none">1. 修改 Dial Plan 的搜尋法則,以符合最大 Prefix 碼長為優先.2. 將 Voice Setting 中的 Local voice volume 及 Remote receive volume 設定值,修改成+5dB ~ -20dB.預設值為-3dB.3. 取消 Advanced Configuration->System Setting 中的 T.30 FAX ByPass Codec 中的 G726 的選項.4. 原 FXO Prefix Route 設定取消,併入新增的 Call Route Table 設定.5. Port 增加顯示 FXO PSTN 外線是否接上, 通話時間, 主叫號碼, 被叫號碼, 使用的語音編碼.6. 在來電號碼接收完畢後, 立即接起來話,不受等待 FXO 振鈴周期數的限制.7. FXO 由來電振鈴固定 5 秒改為由 Phone Setting 中的>RingOn 加 RingOff 總時間.8. 原先有註冊的埠來話時,會直接送至 Proxy,現改為須先執行完加減碼及 Call Route 程序.9. 更正 FXS 的 SLIC 晶片初始化程序.			
架構圖			
超連結			
偉僑公司網頁: http://www.welltech.com			
韌體下載頁面: http://www.welltech.com/support/26xx_cht.htm			
使用手冊下載頁面: http://www.welltech.com/26xx_cht.htm			
附註			